



## HEDI LIGHT

### WERKPLEKVERLICHTING

### MINDER WARMTESTRALING – MEER LICHTOPBRENGST



**AL 32**



**AL 32 G**




**AL 56 S**

- Nieuwe techniek – Nieuw design
- Zuinige spaarlampen TL / PL – geen warmteontwikkeling
- Robuuste constructie voor professioneel gebruik – rondomlopende rubber beschermring
- Lichtopbrengst 1800 - 3800 lumen
- Voldoet aan alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften – EN 60589-1, EN 60589-2-4, EN 60589-2-8, TÜV keuring en CE markering.
- Dubbel geïsoleerd Klasse I + II – beschermingsklasse IP X4
- 4-voudige randgeaarde spatwaterdichte contactdozen (AL 32 G en AL 56 S)
- Aan- en uitschakelaar voor verlichting (AL 32 G en AL 56 S)

#### Technische gegevens:

Type	AL 32 P	AL 32	AL 32 G	AL 56	AL 56 S
Vermogen	32 Watt, 1800 lumen	32 Watt, 1800 lumen	32 Watt, 1800 lumen	56 Watt, 3800 lumen	56 Watt, 3800 lumen
Spanning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stopcontact verdeeldoos	Nee	Nee	4-voudig	Nee	4-voudig
Aan- uitschakelaar verlichting	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja
Aansluitkabel	2 m vinyl	5 m neopreen	5 m neopreen	5 m neopreen	5 m neopreen
Afmetingen lxbxd mm	420x380x120	420x380x120	420x380x120	420x380x120	420x380x120



De voetsteun is trapsgewijs verstelbaar. Geschikt voor montage aan muur of plafond. Gebruik op een statief is mogelijk.



## HEDI-LIGHT-KOMPAKT

### WERKPLEKVERLICHTING

**MINDER WARMTESTRALING – MEER LICHTOPBRENGST**



### AKL3605

- Nieuwe techniek - 360° licht
- Zuinige 36 watt PL-spaarlamp - geen warmteontwikkeling
- Robuuste constructie voor professioneel gebruik
- Lichtopbrengst 2950 lumen - meer dan een 200 watt gloeilamp
- Voldoet aan alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften – EN 60589-1, EN 60589-2-4, EN 60589-2-8 en CE markering.
- Beschermingsklasse IP X4
- 4-voudige randgeaarde spatwaterdichte contactdozen
- Aan- en uitschakelaar voor verlichting



1.



2.



3.

#### Technische gegevens:

Type	AKL3605
Vermogen	36 Watt, 2950 lumen
Spanning	230 V
Stopcontact verdeeldoos	4-voudig
Aan- uitschakelaar verlichting	Ja
Aansluitkabel	5 m neopreen
Afmetingen lxbxd mm	255 x 210 x 375

1. Opbergruimte voor de aansluitkabel en ophanghaak voor montage aan b.v. plafond.
2. Viervoudige randgeaarde en spatwaterdichte stopcontactdoos met daarboven een stevige hand-/draaggreep.
3. Aan- en uitschakelaar voor de verlichting en kabelopeningen aan de onderzijde, zodat de lamp stevig staat.